

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量
1	干式变压器 1	钱江	SCB14-630/10 10± 2x2.5%/0.4kV	浙江	2
2	干式变压器外 壳	钱江	≤ 1900*1350*22 00mm (长*宽* 高	浙江	2
3	10kV 环网柜 1	施耐德	RM6	中国	2
4	10kV 环网柜 2	施耐德	RM6	中国	2
5	0.4kV 开关柜 1	施耐德	BlokSeT	中国	2
6	0.4kV 开关柜 2	施耐德	PowerLogic	中国	2
7	0.4kV 开关柜 3	施耐德	BlokSeT	中国	1
8	0.4kV 开关柜 4	施耐德	BlokSeT	中国	6
9	UPS 电源柜	兮索	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6KVA 蓄电池: 12V 40AH 18 节	上海	1
10	双电源照明配	美开	ATS 63A 自动	浙江	1

	电箱		转换开关，互为备用输出回路：三相 C16/3P 2路、 单相 C25/1P 1 路 C16/1P 2 路 C10/1P 3 路		
11	变电所电缆温度监测	施耐德	电缆温度探测	中国	1
12	低压智能站控终端	施耐德	低压智能站控终端	中国	1
13	变压器、无功补偿柜火灾系统	拓深	<p>1. 能够防护 0.2m³~1m³ 封闭、半封闭空间，扑灭早期起火；</p> <p>2. 灭火药剂（全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性；</p> <p>3. 灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高；</p> <p>4. 具有至少 6 年有效期；</p> <p>5. 支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。</p>	浙江	1



14	变电所内改造项目	美开	电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵	浙江	1
15	变电所内拆除重建项	美开	接地网、设备安装基础	浙江	1
16	一次模拟图板	美开	按图纸制作	浙江	1
17	安全工器具	美开	含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等	浙江	1
18	干式变压器 2	钱江	SCB14-800/10 10± 2x2.5%/0.4kV	浙江	2
19	干式变压器外壳 2	钱江	≤ 1900*1350*2200mm（长*宽*高）	浙江	2
20	10kV 环网柜 1	施耐德	RM6	中国	2
21	10kV 环网柜 2	施耐德	RM6	中国	2
22	0.4kV 开关柜 1	施耐德	BlokSeT	中国	2
23	0.4kV 开关柜 2	施耐德	PowerLogic	中国	2
24	0.4kV 开关柜 3	施耐德	BlokSeT	中国	1
25	0.4kV 开关柜 4	施耐德	BlokSeT	中国	6
26	密集型母线槽	历峰	防护等级 IP54、五线:	江苏	1

			L1、L2、L3、N、PE 铝镁合金外壳		
27	UPS 电源柜	兮索	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6KVA 蓄电池: 12V 40AH 18 节	上海	1
28	双电源照明配电箱	美开	ATS 63A 自动转换开关, 互为备用 输出回路: 三相 C16/3P 2 路、单相 C25/1P 1 路 C16/1P 2 路 C10/1P 3 路	浙江	1
29	变电所电缆温度监测	施耐德	电缆温度探测	中国	1
30	低压智能站控终端	施耐德	低压智能站控终端	中国	1
31	变压器、无功补偿柜灭火系统	拓深	1. 能够防护 0.2m ³ ~1m ³ 封闭、半封闭空间, 扑灭早期起火; 2. 灭火药剂 (全氟己酮) 具备洁净、安全, 对人体、环境、设备均无害; 对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特	浙江	1

			<p>性；</p> <p>3. 灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高；</p> <p>4. 具有至少 6 年有效期；</p> <p>5. 支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。</p>		
32	变电所内改造项	美开	<p>电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵</p>	浙江	1
33	变电所内拆除重建项	美开	<p>接地网、设备安装基础</p>	浙江	1
34	一次模拟图板	美开	<p>按图纸制作</p>	浙江	1
35	安全工器具	美开	<p>含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等</p>	浙江	1

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量
校区 5#变电所（新上部分）					
1	干式变压器 1 (核心产品)	中电变压器	SCB XX-1250/10/10 ±2x2.5%/0.4kV 型号: SCB 14-1250	江苏	2
2	干式变压器外壳 1	中电变压器	≤2100*1350*2200mm (长*宽*高) 型号: 配套	江苏	2
3	10kV 环网柜 1	施耐德	负荷开关柜 型号: RM6-I	北京	2
4	10kV 环网柜 2	施耐德	断路器柜 型号: RM6-B	北京	2
5	0.4kV 开关柜 1	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: BlokSet	西安	2
6	0.4kV 开关柜 2	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: PowerLogic	西安	2
7	0.4kV 开关柜 3	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: BlokSet	西安	1
8	0.4kV 开关柜 4	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: BlokSet	西安	8
9	密集型母线槽	恒顺电气	防护等级 IP54、五 线: L1、L2、L3、N、 PE 铝镁合金外壳 型号: TM1Y	扬中	1
10	UPS 电源柜	上海兮索	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6KVA 蓄电 池: 12V 40AH 18 节 型号: U310KVA	上海	1
11	双电源照明配电箱	国产优质	ATS 63A 自动转换开 关, 互为备用 输出回路: 三相 C16/3P 2 路、单相 C25/1P 1 路 C16/1P 2 路 C10/1P 3 路 型号: 定制	杭州	1
12	变电所电缆温度 监测	施耐德	电缆温度探测 型号: SPTH 系列产品	厦门	1
13	低压智能站控终 端	施耐德	低压智能站控终端 型号: POI/POI Plus 2023 系列	厦门	1
14	变压器、无功补 偿柜灭火系统	施耐德	1. 能够防护 0.2m ³ ~1m ³ 封闭、半封闭空间, 扑灭早期起火;	杭州	1

			<p>2. 灭火药剂(全氟己酮)具备洁净、安全,对人体、环境、设备均无害;对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性;</p> <p>3. 灭火药剂贮存采用无储压设计,安全性高;</p> <p>4. 具有至少5年有效期;</p> <p>5. 支持热启动与平台远程管理启动两种启动方式。</p> <p>型号: QF-F-X-3系列及 RTU500 配套模块</p>		
15	变电所内改造项	定制	包含电缆沟、集排水设施等,排水泵控制器具有通讯功能,能远程监测水位、泵状态(启、停、故障),能远程启、停排水泵服务:包含以上项目	杭州	1
16	变电所内拆除重建项	定制	接地网、设备安装基础服务:包含以上项目	杭州	1
17	一次模拟图板	国产	按图纸制作服务:按图纸制作一次模拟版图	杭州	1
18	安全工器具	国产	含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 型号: 国产优质产品	国产	1

校区 11#变电所(新上部分)

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量
1	干式变压器 2	中电变压器	SCB XX-630/10 10±2x2.5%/0.4kV 型号: SCB14-630	江苏	2
2	干式变压器外壳 2	中电变压器	≤1900*1350*2200mm (长*宽*高) 型号: 配套	江苏	2
3	10kV 环网柜 1	施耐德	负荷开关柜 型号: RM6-I	北京	2
4	10kV 环网柜 2	施耐德	断路器柜 型号: RM6-B	北京	2
5	0.4kV 开关柜 1	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: BlokSet	西安	2
6	0.4kV 开关柜 2	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: PowerLogic	西安	2
7	0.4kV 开关柜 3	施耐德	0.4KV 低压开关柜	西安	1

			型号: BlokSet		
8	0.4kV 开关柜 4	施耐德	0.4KV 低压开关柜 型号: BlokSet	西安	6
9	0.4kV 开关柜 5	施耐德	空柜 型号: 施耐特配套	西安	1
10	密集型母线槽	顺恒电气	防护等级 IP54、五 线: L1、L2、L3、N、 PE 铝镁合金外壳 型号: TM1Y	扬中	1
11	UPS 电源柜	上海兮索	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6kVA 蓄电 池: 12V 40AH 18 节 型号: U310	上海	
12	双电源照明配电箱	国产	ATS 63A 自动转换开 关, 互为备用 输出回路: 三相 C16/3P 2 路、单相 C25/1P 1 路 C16/1P 2 路 C10/1P 3 路 型号: 定制	杭州	1
13	变电所电缆温度 监测	施耐德	电缆温度探测 型号: SPTH 系列产品	厦门	1
14	低压智能站控终 端	施耐德	低压智能站控终端 型号: POI/POI Plus 2023 系列	厦门	1
15	变压器、无功补 偿柜灭火系统	拓深	1. 能够防护 0.2m ³ ~1m ³ 封闭、半封闭空间, 扑灭早期起火; 2. 灭火药剂(全氟己 酮) 具备洁净、安 全, 对人体、环境、 设备均无害; 对电子 元件、电器设备无腐 蚀、无残留、电气绝 缘特性; 3. 灭火药剂贮存采用 无储压设计, 安全性 高; 4. 具有至少 6 年有效 期; 5. 支持热启动与平台 远程管理启动双启动 方式。 型号: QF-F-X-S-系列 及 RTU500 配套模块	杭州	1
16	变电所内改造项	定制	包含电缆沟、集排水 设施等, 排水泵控制 器具有通讯功能, 能 远程监测水位、泵状 态(启、停、故障), 能远程启、停排水泵	杭州	1

			服务：包含以上项目		
17	变电所内拆除重建项	定制	接地网、设备安装基础 服务：包含以上项目	杭州	1
18	一次模拟图板	定制	按图纸制作 服务：按图纸制作一次模拟版图	杭州	1
19	安全工器具	国产优质	含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 型号：国产优质产品	国产	1

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量
校区 2#变电所（新上部分）					
1	干式变压器 1 (核心产品)	三变科技	SCB 14-1000/10 10± 2x2.5%/0.4kV	浙江台州	2台
2	干式变压器外壳	三变科技	≤1900*1350*2200mm (长*宽*高)	浙江台州	2台
3	10kV 环网柜 1	施耐德	负荷开关柜: 10kV 进线柜 RM6	北京	2台
4	10kV 环网柜 2	施耐德	断路器柜: 10kV 配变柜 RM6	北京	2台
5	0.4kV 开关柜 1	施耐德	0.4kV 低压总柜 BlokSeT	西安	2台
6	0.4kV 开关柜 2	施耐德	0.4kV 低压电容柜 BlokSeT	西安	2台
7	0.4kV 开关柜 3	施耐德	0.4kV 联络柜 BlokSeT	西安	1台
8	0.4kV 开关柜 4	施耐德	0.4kV 低压出线柜 BlokSeT	西安	9台
9	密集型母线槽	三信	防护等级 IP54、五线: L1、L2、 L3、N、PE 铝镁合金外壳	杭州	1套
10	UPS 电源柜	兮索	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6KVA 蓄电 池: 12V 40AH 18 节	上海	1台
11	双电源照明配电箱	/	ATS 63A 自动转换开关, 互为备用 输出回路: 三相 C16/3P 2路、单 相 C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路	杭州	1台
12	变电所电缆温度监测	施耐德	电缆温度探测	北京	1项
13	低压智能站控终端	施耐德	低压智能站控终端	北京	1套
14	变压器、无功补偿柜灭 火系统	拓深科技	1. 能够防护 0.2m³~1m³ 封闭、半封 闭空间, 扑灭早期起火; 2. 灭火药剂(全氟己酮) 具备洁净、 安全, 对人体、环境、设备均无害; 对电子元件、电器设备无腐蚀、无 残留、电气绝缘特性; 3. 灭火药剂贮存采用无储压设计, 安全性高; 4. 具有至少 6 年有效期; 5. 支持热启动与平台远程管理启 动启动方式。	杭州	1项
15	变电所内改造项		电缆沟、集排水设施等, 排水泵控 制器具有通讯功能, 能远程监测水 位, 远程控制(启、停、故障), 能 远程控制启动/停排水泵	杭州	1项
16	变电所内拆除重建项	/	接地网、设备安装基础	杭州	1项
17	一次模拟图板	/	按图纸制作	杭州	1块
18	安全工器具	/	含灭火器、验电器、接地线、绝缘 垫等	/	1套



葛亮

校区 9#变电所（新上部分）

1	干式变压器 2	三变科技	SCB 14-800/10 10± 2x2.5%/0.4kV	浙江台州	2 台
2	干式变压器外壳	三变科技	≤1900*1350*2200mm（长*宽*高）	浙江台州	2 台
3	10kV 环网柜 1	施耐德	负荷开关柜：10kV 进线柜 RM6	北京	2 台
4	10kV 环网柜 2	施耐德	断路器柜：10kV 配电柜 RM6	北京	2 台
5	0.4kV 开关柜 1	施耐德	0.4kV 低压总柜 BlokSeT	西安	2 台
6	0.4kV 开关柜 2	施耐德	0.4kV 低压电容柜 BlokSeT	西安	2 台
7	0.4kV 开关柜 3	施耐德	0.4kV 联络柜 BlokSeT	西安	1 台
8	0.4kV 开关柜 4	施耐德	0.4kV 低压出线柜 BlokSeT	西安	7 台
9	UPS 电源柜	兮索	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18 节	上海	1 台
10	双电源照明配电箱	/	ATS 63A 自动转换开关，互为备用 输出回路：三相 C16/3P 2 路、 单相 C25/1P 1 路 C16/1P 2 路 C10/1P 3 路	杭州	1 台
11	变电所电缆温度监测	施耐德	电缆温度探测	北京	1 项
12	低压智能站控终端	施耐德	低压智能站控终端	北京	1 套
13	变压器、无功补偿柜 灭火系统	拓深科技	1. 能够防护 0.2m³~1m³ 封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； 2. 灭火药剂（全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； 3. 灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； 4. 具有至少 6 年有效期； 5. 支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。	杭州	1 项
14	变电所内改造项	/	电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵	杭州	1 项
15	变电所内拆除重建项	/	接地网、设备安装基础	杭州	1 项
16	一次模拟图板	/	按图纸制作	杭州	1 块
17	安全工器具	/	含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等	/	1 套

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量
1.	干式变压器+外壳	浙江中能	SCBxx-1000/10 10± 2x2.5%/0.4Kv	中国- 杭州	2
2.	10kV 环网柜	施耐德	负荷开关柜+断路器柜	中国- 北京	2
3.	变电所土建改造	国产	1. 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停 2. 排水泵接地网、设备安装基础	国产	1
4.	UPS 电源柜	中消智能	输入双路 AC380V, UPS 输入 AC220V, 输出 AC220V 6KVA 蓄电池: 12V 40AH 18 节	中国- 温州	1
5.	0.4kV 开关柜	施耐德	0.4kV 进线柜	中国- 西安	2
6.	0.4kV 开关柜	施耐德	0.4kV 低压电容柜	中国- 西安	2
7.	0.4kV 开关柜	施耐德	0.4kV 联络柜	中国- 西安	1
8.	0.4kV 开关柜	施耐德	0.4kV 低压出线柜	中国- 西安	13
9.	双电源照明配电箱	博亿	ATS 63A 自动转换开关，互为备用输出回路：三相 C16/3P 2 路；单相 C25/1P 1 路；C16/1P 2 路；C10/1P 3 路	中国- 杭州	1
10.	电缆温度监测与低压智能站控终端	施耐德	低压开关柜出线回路温度探测与低压智能站控终端	中国- 上海	1
11.	配电柜灭火系统	拓深科技	① 能够防护 0.2m³~1m³ 封闭、半封闭空间，扑灭早期起火② 灭火药剂具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性。③ 灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高。④ 具有至少 6 年有效期。⑤ 支持热启动与平台远	中国- 杭州	1
			程管理启动双启动方式。		
12.	密集型母线槽	高得汇	防护等级 IP54、五线：L1、L2、L3、N、PE 铝镁合金外壳	中国- 杭州	1
13.	一次模拟图板	施耐德	/	中国- 西安	1
14.	安全工器具	国产优质	含灭火器、接地线、绝缘垫等	中国- 西安	1